■　最初にお読み下さい　■

GP 湿度調整パネル

# 湿度ピタット　取扱説明書

この度は、GP 湿度調整パネル　湿度ピタットをお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けてご使用下さい。

## ■　梱包内容

開梱時に右記の梱包内容をご確認下さい。
また商品に傷、ヘコミ等異常がないか
ご確認ください。

| 品名 | 個数 |
|---|---|
| 本体/湿度ピタット | 1枚 |
| 駒保護パネル | 2個 |
| 取扱説明書（本紙） | 1部 |
| 東京防音カタログ | 1部 |

## ■　取り付け手順




① 湿度ピタットを外箱、ビニール袋から取り出して下さい。

② グランドピアノの大屋根を開け、そのフレームの上に「駒保護パネル」を置き、その上に「湿度ピタット」を置いて下さい（右図参照）。

## ■　使用上の注意点

- 「駒保護パネル」が大きい場合は、カッター等で切ってご使用下さい。
- 湿度ピタットはカバーに入った状態でご使用下さい。
  カバーが汚れた場合は、本体から取り出し、洗濯して下さい（通常の水洗い）。
- ご家庭でご使用される場合は、ピアノに入れたまま演奏をお楽しみ下さい。
  ピアノを弾かない場合も、ピアノに入れたままで結構です。
  ライブスタジオ等での演奏時には取り出して下さい。

## ■　製品の特長

- 梅雨時には加湿から、冬時には過乾燥や結露といった湿害から大切なピアノを守ります。
- 湿度ピタットは中空ポリエステルと厳選された羊毛とを空気と熱のみで上下左右均等に編み込む独自の製法により、ピアノ内部で高い調湿性能を発揮します。
- この素材は腐敗や劣化はいたしませんので、末永く安心してお使い頂けます。

■製造元　東京防音株式会社
〒351-0012　埼玉県朝霞市栄町 5-6-7
TEL: 048-468-0033　FAX: 048-469-1821
http://www.piano-bouon.jp/
E-mail　info@tokyo-bouon.co.jp